



OGNI MATTINA

- ✓ Verificare che tutti i canestri siano pieni e che la quantità di prodotto corrisponda ai livelli software.



OGNI SERA

- ✓ Riempire tutti i contenitori in riserva o prossimi alla riserva e aggiornare il livello del prodotto nel software.
 - ✓ Durante il rabbocco verificare lo stato del prodotto e la presenza di muffe nel canestro.
 - ✓ Al termine della rabbocco verificare che i moduli inferiori siano correttamente chiusi e le rulliere siano allineate.
 - ✓ Verificare la presenza di rumori insoliti durante il funzionamento (ad es. schiocco ritmico durante il processo di agitazione). Segnalare le osservazioni al team di assistenza.
- ! NON SPEGNERE MAI LA MACCHINA.**



OGNI SETTIMANA

- ✓ Verificare la funzionalità dell'agitatore in ciascun modulo ruotando la tavola e controllando visivamente se l'agitatore ruota all'interno di un canestro.



OGNI MESE

- ✓ Pulire la rulliera rimuovendo polvere e residui di vernice.
- ✓ Controllare ed eventualmente pulire le navette.
- ✓ Ogni 500 ordini, o almeno una volta al mese, verificare lo stato della spazzola e la pulizia delle valvole.
- ✓ Controllare visivamente la consistenza delle basi meno utilizzate (elenco fornito dal produttore della vernice). Se le basi sono gelificate, il materiale deve essere sostituito.